

UNITRONIC® LiYCY

Stíněný datový kabel s barevným kódem DIN 47100

UNITRONIC® LiYCY - stíněný PVC datový kabel s barevným kódem DIN 47100 pro použití ve strojích a zařízeních i v měřicí a regulační technice



Rušivé signály

Oblasti použití

Použití ve výpočetní technice, měřicí a regulační technice, kancelářských strojích, vahách - všude tam, kde jsou potřebné stíněné kabely v malých dimenzích

Použití v suchých nebo vlhkých prostorech

Výhody

Stínicí opleť minimalizuje vliv elektrických rušivých polí

Mnohostranné možnosti použití

Konstrukce

Lanko z holých měděných drátů (0,34 mm²)

Izolace žil z PVC

Stínicí opleť z pocínovaných měděných drátů

Vnější plášť z PVC

Barva vnějšího pláště: křemičitě šedá (RAL 7032)

Odkazy na normy / schválení

Na základě VDE 0812

Vlastnosti výrobku

Odolný proti plameni podle IEC 60332-1-2

Technická data

Kód značení žil:

DIN 47100, viz tabulka T9, bez opakování barev

Provozní kapacita:

Žíla/žíla: ca 120 nF/km

Žíla/stínění: ca 160 nF/km

Špičkové provozní napětí:

(ne pro silnoprůdové účely)

Pro 0,14 mm²: 350 V

Pro ≥ 0,25 mm²: 500 V

Klasifikace:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

ETIM 5.0 Class-Description: datový kabel

Indukčnost:

Ca. 0,65 mH/km

Konstrukce vodiče:

Lankový vodič z jemných drátů

0,34 mm²: ze 7 drátů

Minimální poloměr ohybu:

Příležitostně pohyblivé použití: 15x vnější průměr

Pevné uložení:

6x vnější průměr

Zkušební napětí:

Pro 0,14 mm²: 1200 V

Teplotní rozsah:

Příležitostně pohyblivé použití: -5 °C až +70 °C

Statically: -40 °C až +80 °C

UNITRONIC® LiYCY

Poznámka

Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.

Bázová cena mědi: EUR 150/100 kg. Použití a definice pojmů „Bázová cena kovu“ a „Hmotnost kovu“ viz příloha katalogu T17.

Naše standardní délky najdete na adrese: [www.lappgroup.cz/Služby/Standardní délky kabelů](http://www.lappgroup.cz/Služby/Standardní_délky_kabelů).

Velikost balení: kruh ≤ 30 kg nebo kruh ≤ 250 m, jinak buben

Uved'te prosím požadovanou délku (např. 1× buben 500 m nebo kruhy 5× 100 m).

Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů.

**LAPP GROUP**

INFORMACE O VÝROBKU

UNITRONIC® LiYCY

Číslo výrobku	Počet párů a průřez mm ²	Max. vnější průměr kabelu mm	Hmotnost mědi kg/km	Hmotnost kg/km
UNITRONIC® LiYCY				
0034302	2 x 0,14	3.9	12.0	20
0034303	3 x 0,14	4.1	13.0	28
0034304	4 x 0,14	4.3	14.3	33
0034305	5 x 0,14	4.6	15.5	38
0034306	6 x 0,14	4.9	18.2	38
0034307	7 x 0,14	4.9	19.0	49
0034308	8 x 0,14	5.8	21.2	56
0034310	10 x 0,14	6.1	28.5	66
0034312	12 x 0,14	6.3	30.4	78
0034314	14 x 0,14	6.7	32.0	80
0034315	15 x 0,14	6.9	37.8	86
0034316	16 x 0,14	7.0	43.0	90
0034318	18 x 0,14	7.3	48.8	104
0034320	20 x 0,14	7.7	53.9	116
0034321	21 x 0,14	7.9	55.5	121
0034324	24 x 0,14	8.4	61.0	132
0034325	25 x 0,14	8.5	63.0	149
0034328	28 x 0,14	8.5	66.1	153
0034330	30 x 0,14	8.7	69.0	158
0034336	36 x 0,14	9.3	83.0	183
0034340	40 x 0,14	10.4	87.5	210
0034344	44 x 0,14	10.7	110.5	225
0034350	50 x 0,14	11.1	122.5	253
0034402	2 x 0,25	4.5	16.0	32
0034403	3 x 0,25	4.7	21.0	37
0034404	4 x 0,25	5.0	24.0	41.3
0034405	5 x 0,25	5.6	29.0	51.2
0034406	6 x 0,25	6.0	30.0	58
0034407	7 x 0,25	6.0	37.0	65
0034408	8 x 0,25	7.1	42.0	73
0034410	10 x 0,25	7.5	46.0	82
0034412	12 x 0,25	7.7	53.0	98
0034414	14 x 0,25	8.0	59.0	99
0034415	15 x 0,25	8.3	61.0	111

**LAPP GROUP**

INFORMACE O VÝROBKU

UNITRONIC® LIYCY

Číslo výrobku	Počet párů a průřez mm ²	Max. vnější průměr kabelu mm	Hmotnost mědi kg/km	Hmotnost kg/km
0034416	16 x 0,25	8.4	64.0	124
0034418	18 x 0,25	8.8	83.0	143
0034420	20 x 0,25	9.3	88.0	152.3
0034421	21 x 0,25	9.6	93.0	161
0034425	25 x 0,25	10.7	114.0	172
0034428	28 x 0,25	10.8	126.0	181.1
0034432	32 x 0,25	11.4	138.0	203
0034436	36 x 0,25	11.8	148.0	220
0034440	40 x 0,25	12.7	157.0	248
0034450	50 x 0,25	13.8	178.0	318
0034461	61 x 0,25	15.0	205.0	365.2
0034502	2 x 0,34	4.9	21.0	37
0034503	3 x 0,34	5.1	27.0	49
0034504	4 x 0,34	5.7	28.0	59
0034505	5 x 0,34	6.2	30.0	66
0034506	6 x 0,34	6.8	45.0	79
0034507	7 x 0,34	6.8	48.0	83
0034508	8 x 0,34	7.8	52.0	94
0034510	10 x 0,34	8.3	74.0	129.2
0034512	12 x 0,34	8.5	80.0	142
0034514	14 x 0,34	8.9	86.0	154
0034515	15 x 0,34	9.2	90.0	155
0034516	16 x 0,34	9.4	94.0	160
0034518	18 x 0,34	10.2	103.0	173
0034520	20 x 0,34	10.7	112.0	192
0034521	21 x 0,34	11.1	116.0	199.2
0034525	25 x 0,34	11.9	135.0	259
0034528	28 x 0,34	12.0	153.0	280
0034530	30 x 0,34	12.3	159.0	291.1
0034532	32 x 0,34	13.0	165.0	305
0034536	36 x 0,34	13.4	179.0	331
0034540	40 x 0,34	14.8	200.0	365
0034550	50 x 0,34	15.9	235.0	431
0034602	2 x 0,5	5.6	29.0	54
0034603	3 x 0,5	5.9	38.0	67

**LAPP GROUP**

INFORMACE O VÝROBKU

UNITRONIC® LiYCY

Číslo výrobku	Počet párů a průřez mm ²	Max. vnější průměr kabelu mm	Hmotnost mědi kg/km	Hmotnost kg/km
0034604	4 x 0,5	6.3	43.0	77
0034605	5 x 0,5	7.0	51.0	90
0034606	6 x 0,5	7.6	59.0	104
0034607	7 x 0,5	7.6	65.0	112
0034608	8 x 0,5	8.7	70.0	135
0034610	10 x 0,5	9.3	88.0	160
0034612	12 x 0,5	9.6	99.0	177
0034618	18 x 0,5	11.8	134.0	239
0034620	20 x 0,5	12.1	149.0	276
0034625	25 x 0,5	13.7	211.0	352
0034630	30 x 0,5	14.5	230.0	397
0034702	2 x 0,75	6.0	38.0	64
0034703	3 x 0,75	6.3	49.0	76
0034704	4 x 0,75	7.0	58.0	92
0034705	5 x 0,75	7.6	67.0	109
0034707	7 x 0,75	8.2	100.0	156
0034710	10 x 0,75	10.5	130.0	187
0034712	12 x 0,75	10.8	154.0	218
0034718	18 x 0,75	13.0	195.0	327
0034725	25 x 0,75	15.3	280.0	454
0034730	30 x 0,75	15.8	312.0	486
0034802	2 x 1	6.3	43.0	72
0034803	3 x 1	6.8	56.0	90
0034804	4 x 1	7.3	68.0	109
0034805	5 x 1	8.0	79.0	126
0034807	7 x 1	8.6	118.0	171
0034810	10 x 1	11.1	140.0	228
0034812	12 x 1	11.4	168.0	259
0034818	18 x 1	13.4	252.0	389
0034825	25 x 1	16.2	335.0	517
0034902	2 x 1,5	7.1	58.0	90
0034903	3 x 1,5	7.5	74.0	115
0034904	4 x 1,5	8.1	108.0	153
0034905	5 x 1,5	8.8	129.0	176
0034907	7 x 1,5	9.5	164.0	220



UNITRONIC® LiYCY

Číslo výrobku	Počet párů a průřez mm ²	Max. vnější průměr kabelu mm	Hmotnost mědi kg/km	Hmotnost kg/km
0034912	12 x 1,5	12.7	254.0	376
0034918	18 x 1,5	15.3	350.0	519
0034925	25 x 1,5	17.9	550.0	901